



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Classic Motor Oil SAE 50

1. Identificazione del preparato e della Società

1.1 Identificazione del preparato

Codice: 705
Denominazione: Classic Motor Oil SAE50

1.2 Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Olio lubrificante per motori

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza

Ragione sociale: MAROIL srl
Indirizzo: Loc. Ponte alla Ciliegia
Località e stato: 55011 Marginone – Altopascio (LU)
Tel. 0583/28731
Fax. 0583/286542

E-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di
sicurezza:

marco@bardahl.it

1.4 Numeri telefonici di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a:

Numeri telefonici dei principali Centri Antiveleni italiani (attivi 24/24 ore)
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca' Granda - Milano)
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classe di pericolo e codice di categoria del Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

Non classificato

Effetti avversi fisico chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Nessuna ulteriore informazione

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio
Partita IVA 01583810468 – Codice Fiscale / Registro Imprese 00160000477 – Cap. Soc. € 98.800,00 – R.E.A. di Lucca n. 84045



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Revisione n. 1
Data revisione 02/05/2017
Pagina 2 / 10
Cod. 705

Classic Motor Oil SAE 50

Fraasi EUH: EUH208: Contiene Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts (70024-69-0). Può provocare una reazione allergica.
EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

2.3. Altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

3. Composizione / Informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanza

Non applicabile.

3.2 Miscela

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Mineral Oil	(Numero CAS) 8042-47-5 (Numero CE) 232-455-8 (n° REACH) 01-2119487078-27	1 – 4,99	Asp. Tox. 1, H304
Fenol, dodecyl-, vertakt	(Numero CAS) 121158-58-5 (Numero CE) 310-154-3	0,1 – 0,99	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Repr. 2, H361 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410
Phosphorodithioic acid, mixed, 0,0-bis (1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters	(Numero CAS) 84605-29-8 (Numero CE) 283-392-8 (N° REACH) 01-2119493626-26	0,1 – 0,99	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts	(Numero CAS) 70024-69-0 (Numero CE) 274-263-7 (N° REACH) 01-2119492616-28	0,1 – 0,99	Skin Sens. 1B, H317

Testo integrale delle frasi H: vedere la sezione 16

4. Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di pronto soccorso

Misure di primo soccorso in caso di Inalazione:

Non sono richiesti provvedimenti particolari.

Misure di primo soccorso in caso di Contatto cutaneo:

Lavare accuratamente la pelle con sapone neutro/acqua.

Misure di primo soccorso in caso di Contatto con gli occhi:

Lavare con abbondante acqua fresca per almeno 15 minuti, tenendo le palpebre ben aperte.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio
Partita IVA 01583810468 – Codice Fiscale / Registro Imprese 00160000477 – Cap. Soc. € 98.800,00 – R.E.A. di Lucca n. 84045



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Classic Motor Oil SAE 50

Misure di primo soccorso in caso di
Ingestione:

NON provocare il vomito. Sciacquare la bocca. Richiedere l'intervento medico di urgenza.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Sintomi/lesioni in caso di inalazione: Non si prevede che presenti un rischio significativo di inalazione nelle condizioni di uso normale previste.

Sintomi/lesioni in caso di contatto
Con la pelle:

Non è previsto un rischio cutaneo significativo nelle previste condizioni di uso normale.

Sintomi/lesioni in caso di contatto
Con gli occhi:

Non si prevede che presenti un rischio significativo a contatto con l'occhio nelle condizioni previste di uso normale.

Sintomi/lesioni in caso di ingestione:

Non è previsto un significativo rischio di ingestione nelle condizioni di uso normale previste.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

5. Misure antincendio

5.1 Mezzi di spegnimento

Mezzi di estinzione idonei: Acqua nebulizzata. Schiuma. Polvere. Prodotto chimico secco.

Mezzi di estinzione non idonei: Non utilizzare un getto compatto d'acqua.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

5.3 Raccomandazione per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure precauzionali in caso
Di incendio:

Cautele in caso d'incendio chimico.

Istruzioni per l'estinzione:

Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori esposti.

Protezione durante la lotta
Antincendio:

Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli autorespiratori.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio
Partita IVA 01583810468 – Codice Fiscale / Registro Imprese 00160000477 – Cap. Soc. € 98.800,00 – R.E.A. di Lucca n. 84045



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Classic Motor Oil SAE 50

6. Misure in caso di rilascio accidentale.

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Per chi non interviene direttamente

Mezzi di protezione: Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

6.1.2 Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione: Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

6.2 Precauzione per l'ambiente

Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Informare le autorità se il prodotto viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il contenimento: Raccogliere e recuperare il materiale lasciato sul terreno in grande quantità miscelando con materiali solidi granulari inerti.

Metodi di pulizia: Detergente. Assorbire il liquido fuoriuscito su materiale assorbente sabbia, segatura, terra infusoria.

Altre informazioni: Può essere pericolosamente sdruciolevole se versato. Utilizzare contenitori adatti allo smaltimento.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione

Sicura: Evitare le esposizioni inutili. Sono solitamente necessari sia un sistema di aspirazione locale che un sistema di ventilazione generale della stanza.

Temperatura di manipolazione: < 40°C

Misure di igiene: Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone neutro e acqua prima di mangiare, bere, fumare e quando di lascia il luogo di lavoro.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio
Partita IVA 01583810468 – Codice Fiscale / Registro Imprese 00160000477 – Cap. Soc. € 98.800,00 – R.E.A. di Lucca n. 84045

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Classic Motor Oil SAE 50

Condizioni per lo stoccaggio: Conservare in luogo asciutto, fresco e ben ventilato.

Temperatura di stoccaggio: < 40°C

7.3 Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

8. Controllo dell'esposizione/Protezione individuale.

8.1 Parametri di controllo

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

8.2 Controllo all'esposizione

Dispositivi di protezione individuale: Occhiali di protezione a mascherina. Guanti.

Protezioni delle mani: Indossare i guanti resistenti alle penetrazione di sostanze chimiche. Tempo di permeazione del materiale dei guanti: ≥ 480 min. Spessore del materiale consigliato: $\geq 0,35$ mm

Tipo	Materiale	Permeazione	Spessore (mm)	Penetrazione	Standard
	Gomma nitrilica (NBR)	6 (> 480minuti)	$\geq 0,35$		

Protezione degli occhi: Occhiali di sicurezza.

Protezione della pelle e del corpo: Nelle normali condizioni di uso previsto non si raccomanda l'uso di speciali indumenti protettivi o dispositivi per la protezione cutanea.

Protezione respiratoria: Non è necessaria protezione specifica se si provvede ad adeguata ventilazione.





SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Classic Motor Oil SAE 50

9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico:	Liquido
Aspetto:	Liquido oleoso.
Colore:	Giallo-marrone
Odore:	Caratteristico.
Soglia olfattiva:	Dati non disponibili.
pH:	Dati non disponibili.
Velocità d'evaporazione relativa (acetato butilico=1):	Dati non disponibili.
Punto di fusione:	Dati non disponibili.
Punto di congelamento:	Dati non disponibili.
Punto di ebollizione:	Dati non disponibili.
Punto di infiammabilità:	>220°C (ASTM D92)
Temperatura di autoaccensione:	Dati non disponibili.
Temperatura di decomposizione:	Dati non disponibili.
Infiammabilità (solidi, gas):	Dati non disponibili.
Tensione di vapore:	Dati non disponibili.
Densità relativa di vapore a 20°C:	Dati non disponibili.
Densità relativa:	Dati non disponibili.
Densità:	883 kg/m ³ (15°C)
Solubilità:	Prodotto poco solubile, che rimane in superficie.
Log Pow:	Dati non disponibili.
Viscosità cinematica:	155 mm ² /s (40°C)
Viscosità dinamica:	Dati non disponibili.
Proprietà esplosive:	Dati non disponibili.
Proprietà ossidanti:	Dati non disponibili.
Limiti di infiammabilità o esplosività:	Dati non disponibili.

9.2 Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

10. Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Nessuna in condizioni normali.

10.2 Stabilità chimica

Stabili in condizioni normali.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessuno in condizioni normali.

10.4 Condizioni da evitare

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio
Partita IVA 01583810468 – Codice Fiscale / Registro Imprese 00160000477 – Cap. Soc. € 98.800,00 – R.E.A. di Lucca n. 84045



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Revisione n. 1
Data revisione 02/05/2017
Pagina 7 / 10
Cod. 705

Classic Motor Oil SAE 50

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

10.5 Materiali incompatibili

Ossidanti forti. Acidi. Basi.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

11. Informazioni tossicologiche

11.1 Informazione sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta: Non classificato.

Mineral oil (8042-47-5)	
DL50 Orale ratto	>5000 mg/kg
DL50 cutaneo coniglio	>5000 mg/kg

Fenol, dodecyl-vertakt (121158-58-5)	
DL50 Orale ratto	2100 mg/kg
DL50 cutaneo ratto	15000 mg/kg

Corrosione cutanea/irritazione cutanea: Non classificato.

Gravi danni oculari/irritazione oculare: Non classificato.

Sensibilizzazione respiratoria o Cutanea: Non classificato.

Mutagenicità sulle cellule geminali: Non classificato.

Cancerogenicità: Non classificato.

Tossicità per la riproduzione: Non classificato.

Tossicità specifica per organi Bersaglio (STOT) – esposizione Singola: Non classificato.

Tossicità specifica per organi Bersaglio (STOT) – esposizione Ripetuta: Non classificato.

Pericolo in caso di aspirazione: Non classificato.

Classic Motor Oil SAE50	
Viscosità cinematica	155 mm ² /s (40°C)

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio
Partita IVA 01583810468 – Codice Fiscale / Registro Imprese 00160000477 – Cap. Soc. € 98.800,00 – R.E.A. di Lucca n. 84045



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Classic Motor Oil SAE 50

12. Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Ecologia – generale: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Mineral oil (8042-47-5)	
CL50 pesci 1	>100 mg/l

Fenol, dodecyl-vertakt (121158-58-5)	
CL50 pesci 1	247 mg/l (Pimephales promelas)
CE50 Daphnia 1	0,0347 mg/l
EC50 72h algae 1	0,15 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

12.2 Persistenza – degradabilità

Classic Motor Oil SAE 50	
Persistenza e biodegradabilità	Insolubile in acqua, quindi minimamente biodegradabile

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

12.4 Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

12.6 Altri effetti nocivi

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Consigli per lo smaltimento del Prodotto/imballaggio: Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio
Partita IVA 01583810468 – Codice Fiscale / Registro Imprese 00160000477 – Cap. Soc. € 98.800,00 – R.E.A. di Lucca n. 84045



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Revisione n. 1
Data revisione 02/05/2017
Pagina 9 / 10
Cod. 705

Classic Motor Oil SAE 50

14. Informazioni sul trasporto

Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1 Numero ONU				
Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
14.2 Norme di spedizione dell'ONU				
Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto				
Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
14.4 Gruppo di imballaggio				
Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
14.5 Pericoli per l'ambiente				
Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Nessuna ulteriore informazione disponibile				

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto via terra

Dati non disponibili.

Trasporto via mare

Dati non disponibili.

Trasporto aereo

Dati non disponibili.

Trasporto fluviale

Dati non disponibili.

Trasporto per ferrovia

Dati non disponibili.

14.7 Trasporto di rifiuti secondo l'allegato II di Marpol 73/78 e il codice IBC

Non applicabile

15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio
Partita IVA 01583810468 – Codice Fiscale / Registro Imprese 00160000477 – Cap. Soc. € 98.800,00 – R.E.A. di Lucca n. 84045



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Revisione n. 1
Data revisione 02/05/2017
Pagina 10 / 10
Cod. 705

Classic Motor Oil SAE 50

15.1.1 Normative UE

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH
Non contiene sostanze candidate REACH
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH

15.1.2 Norme nazionali

Nessuna ulteriore informazione.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

16. Altre informazioni.

Indicazioni di modifiche:

Sezione	Changed item	Modifica	Regolamento 648/2004/CE in materia di detergenti
2.2	Fraasi EUH	Aggiunto	
3	Composizione/informazione sugli ingredienti	Modificato	
9.1	Viscosità Cinematica	Modificato	
9.1	Punto di infiammabilità	Modificato	
9.1	Densità	Aggiunto	

Abbreviazioni ed acronimi

	<p>Abbreviazioni e acronimi:</p> <p>RID: Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia ICAO: International Civil Aviation Organization ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada IMDG: Codice internazionale marittimo per le merci pericolose. IATA: International Air Transport Association GHS: Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche. EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti. ELINCS: Lista europea delle sostanze chimiche notificate. CAS: Chemical Abstract Service (divisione della American Chemical Society) VOC: Composti Organici Volatili (USA, UE). LC50: Concentrazione letale, il 50 per cento. LD50: Dose letale, il 50 per cento.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testo integrale delle frasi H e EUH: conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio
Partita IVA 01583810468 – Codice Fiscale / Registro Imprese 00160000477 – Cap. Soc. € 98.800,00 – R.E.A. di Lucca n. 84045



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Revisione n. 1
Data revisione 02/05/2017
Pagina 11 / 10
Cod. 705

Classic Motor Oil SAE 50

Aquatic Acute 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – pericolo acuto, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – pericolo cronico, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico – pericolo cronico, categoria 2
Asp. Tox. 1	Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1
Eye Dam. 1	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1
Eye Irrit. 2	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2
Repr. 2	Tossicità per la riproduzione, categoria 2
Skin Irrit. 2	Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2
Skin Sens. 1B	Sensibilizzazione della pelle, categoria 1B
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H315	Provoca irritazione cutanea
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea
H318	Provoca gravi lesioni oculari
H319	Provoca grave irritazione oculare
H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH208	Contiene. Può provocare una reazione allergica
EUH210	Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

SDS UE (Allegato II REACH)

Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio
Partita IVA 01583810468 – Codice Fiscale / Registro Imprese 00160000477 – Cap. Soc. € 98.800,00 – R.E.A. di Lucca n. 84045