BSF Octane Booster

Scheda Prodotto

BSF Octane Booster è uno speciale additivo concentrato, studiato per incrementare notevolmente le prestazioni del motore. È formulato con un agente antidetonante che consente di incrementare il numero di ottano della benzina, regolarizzando la combustione e prevenendo fenomeni di accensione incontrollata. In questo modo permette al motore di lavorare in modo efficiente, esaltandone al massimo le prestazioni.

Grazie all'impiego di uno speciale modificatore di attrito, contribuisce a ridurre l'assorbimento di potenza, ottimizzando l'efficienza meccanica e le prestazioni complessive del motore. Al contempo, limitando l'energia dissipata sotto forma di attrito e calore, permette di abbassare la temperatura di esercizio e aiuta a proteggere dall'usura i cilindri, le fasce elastiche dei pistoni, la pompa di alta pressione, gli iniettori, le valvole e le loro sedi.

BSF Octane Booster è un prodotto professionale specifico per i motori da competizione con elevato rapporto di compressione.

PROPRIETÀ

- Incrementa istantaneamente il numero di ottano della benzina, assicurando una combustione più controllata e regolare
- Aumenta la potenza e migliora la ripresa
- Elimina i battiti in testa dovuti a pre-accensione e detonazione
- Inibisce il fenomeno della post-accensione causato dai depositi nella camera di combustione
- Riduce l'assorbimento di potenza per attrito
- Abbassa la temperatura di esercizio e riduce l'usura del motore

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia
Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio

BSF Octane Booster

Scheda Prodotto

MODALITÀ D'USO

In funzione delle prestazioni desiderate, miscelare con la benzina nella misura del 3-5 per mille (0,3-0,5%).
In base al tipo di benzina e al dosaggio impiegati, si ha un aumento del numero di ottano dai 3 ai 5 punti.

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

ATTENZIONE: il prodotto è fotosensibile, evitare l'esposizione prolungata alla luce e all'aria.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia
Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio