



# Fuel Water Remover

## Scheda Prodotto

### PROBLEMA

La presenza di acqua nel serbatoio comporta i seguenti problemi:

- Corrosione
- Cattiva combustione
- Strappi nell'accelerazione
- Difficoltà nelle partenze a freddo
- Perdita di performance

Il disperdente d'acqua **BARDAHL** permetterà di risolvere tutti questi problemi. Formulato per tutti i motori benzina e Diesel, aspirati o turbocompressi.

### SOLUZIONE

- Elimina l'acqua contenuta nel carburante Diesel e benzina.
- Favorisce l'emulsione acqua-gasolio.
- Protegge il sistema di alimentazione (iniezione e carburazione).
- Facilita le partenze a freddo e protegge il motore dalla corrosione.
- Evita la formazione progressiva di ruggine nel sistema di alimentazione e il grippaggio degli iniettori.
- Impedisce la formazione di cristalli di ghiaccio nel carburatore o nel filtro del carburante.

### MODALITA' D'USO

Versare il prodotto direttamente nel serbatoio.  
Un flacone da 300 ml tratta 60 lt di carburante.  
Dosaggio 5 per 1000.

### STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

#### Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542  
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio