



Top Gasoline Repower

Scheda Prodotto

Top Gasoline Repower è un additivo benzina studiato per la pulizia di sistemi di alimentazione GDI e PFI. Fornisce un efficace potere detergente per un rapido ripristino delle prestazioni del motore.

L'intasamento degli iniettori comporta una scarsa qualità di nebulizzazione del carburante, con un conseguente afflusso irregolare al motore. Questa problematica risulta particolarmente marcata nei motori GDI poiché gli iniettori, diversamente dai sistemi PFI, sono collocati direttamente in camera di combustione. Lavorando in condizioni di alta temperatura e a stretto contatto con i gas di combustione, sono quindi più soggetti ad accumulo di residui carboniosi che ne compromettono il regolare funzionamento. I depositi possono causare inoltre l'incollamento delle valvole, alterando così il corretto rapporto carburante/aria e quindi l'efficienza della combustione.

Quando il sistema di alimentazione si sporca, non solo diminuiscono le prestazioni del motore in termini di guidabilità e risposta, ma si hanno anche maggiori consumi ed emissioni di particolato.

Top Gasoline Repower contiene uno speciale pacchetto di sostanze detergenti e disperdenti che permettono di rimuovere efficacemente, in un solo trattamento, i depositi accumulati su iniettori, valvole, camera di combustione e cielo dei pistoni, ripristinando il regolare funzionamento del sistema di alimentazione e di conseguenza l'ottimale rendimento energetico del propulsore. Inoltre, consentendo una combustione del carburante regolare e completa, l'additivo permette un abbattimento dei consumi e delle emissioni inquinanti.

Grazie agli specifici componenti con cui è formulato, migliora la nebulizzazione del carburante, garantendone l'ottimale combustione. Questo, assieme all'effetto della sua additivazione anti-atrito, ha come conseguenza un incremento delle prestazioni in termini di potenza e ripresa. L'aumento di potenza permane per l'intera durata del trattamento, fino a esaurimento del carburante additivato.



Top Gasoline Repower

Scheda Prodotto

PROPRIETÀ

- One-tank clean-up: pulisce in un solo trattamento l'intero sistema di alimentazione
- Rimuove efficacemente i depositi dalla camera di combustione e dalla parte alta dei pistoni
- Ripristina rapidamente le prestazioni del motore e incrementa la potenza per tutta la durata del trattamento
- Migliora la combustione riducendo i consumi e le emissioni inquinanti
- Contiene Friction Modifier: migliora la lubrificazione e aiuta a controllare l'usura del motore

MODALITÀ D'USO

Una confezione da 250 ml tratta circa 50 – 60 litri di benzina.

Per una migliore miscelazione con il carburante, si consiglia di versare l'additivo nel serbatoio appena prima di effettuare il rifornimento.

INTERVALLO D'USO CONSIGLIATO

Per un efficace controllo dei depositi, si consiglia l'utilizzo dell'additivo almeno una volta ogni 5.000 – 10.000 km o in occasione del tagliando.

Per ottenere i benefici di incremento delle prestazioni, che si hanno quando l'additivo è miscelato al carburante, è possibile un utilizzo più frequente senza controindicazioni.

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio