



## Scheda Prodotto

**Hot Fuel** è un trattamento preventivo anti-gelo per carburanti Diesel, formulato specificamente per migliorare le prestazioni a bassa temperatura dei carburanti Diesel e dei gasoli combustibili.

### VANTAGGI

- Inibisce la formazione dei cristalli di paraffina nel gasolio, consentendo l'ottimale filtrabilità del carburante e l'avviamento del motore in presenza di temperature molto basse
- Contribuisce a mantenere lubrificato e pulito l'impianto di alimentazione
- In funzione del dosaggio e del tipo di gasolio permette avviamenti a temperature fino a -25°C
- Migliora la fluidità del gasolio a freddo.

### MODALITA' D'USO

Per agevolare la miscelazione versare l'additivo nel serbatoio immediatamente prima di effettuare il rifornimento. Per ottenere il massimo delle prestazioni è consigliabile utilizzare l'additivo ad una temperatura del carburante non inferiore a circa 5-7°C. Agitare energicamente il contenitore prima dell'uso.

#### **Confezioni da 1 litro, 25 litri e 200 litri:**

Se ne consiglia l'uso allo 0,2-0,3% (2-3 litri di additivo ogni 1000 litri di gasolio).

#### **Confezione monodose da 250 ml:**

250 ml di additivo trattano un pieno di carburante (circa 50 litri).

### STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

#### **Maroil s.r.l. – Bardahl Italia**

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542  
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio