



Bardahl 2 Oil Treatment

Scheda Prodotto

Bardahl 2 Oil Treatment è un trattamento curativo per motori benzina o diesel. Miscelabile con tutti gli oli minerali, semi-sintetici e sintetici.

VANTAGGI

- Contiene l'esclusiva **FORMULA anti-attrito BARDAHL POLAR PLUS**
- Contiene speciali polimeri che migliorano la viscosità a caldo dell'olio motore
- Arresta o riduce l'eccessivo consumo di olio e i fumi bianchi allo scarico
- Ripristina la compressione del motore
- Riduce i rumori di funzionamento
- Protegge il motore contro l'usura

MODALITA' D'USO

Aggiungere direttamente all'olio motore nella misura dal 5% al 10% della capacità del serbatoio dell'olio.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Densità a 15°C	0,862 Kg / l
Viscosità a 100°C	366,6 cSt
Prestazioni estreme pressioni (EP)	Riduce fortemente attrito e usura del motore

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio