



Engine Stop Leak

Scheda Prodotto

PROBLEMA

- Perdite e trasudamenti di olio dal motore.
- Depositi sulle valvole e rumore al motore.

SOLUZIONE

- Elimina e previene le perdite di olio a livello delle guarnizioni interne ed esterne del motore.
- Ripristina le proprietà originarie delle guarnizioni e degli anelli di tenuta (morbidezza, elasticità ecc.)
- Arresta trasudamenti e perdite agendo sulle guarnizioni in gomma, sintetiche e naturali (viton, silicone, poliacrilato, buna-type N)
- Aumenta il volume delle guarnizioni dal 15% al 70%.
- Elimina le perdite dell'olio motore e le perdite dei cambi meccanici.
- Libera i segmenti gommati e riduce i depositi sulle valvole.
- Non intasa i filtri dell'olio.
- Non ripara le guarnizioni crepate e non agisce sulle guarnizioni in carta.

MODALITA' D'USO

Aggiungere l'additivo ad un olio pulito e caldo nella misura del 10% della capacità del serbatoio.

Compatibile con ogni tipo di olio minerale, semi-sintetico e sintetico.

Compatibile con i veicoli dotati di filtri anti-particolato o di marmitta catalitica.

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio