



Hydraulic Valve Lifter

Scheda Prodotto

PROBLEMA

Nelle moderne motorizzazioni, soprattutto turbo, a iniezione diretta e in alcuni casi alimentate a GPL, i sistemi con punterie idrauliche possono risultare più sensibili alla qualità del lubrificante e alla presenza di depositi. Le ridotte tolleranze di funzionamento fanno sì che anche piccole formazioni di morchie, gomme o vernici nei passaggi dell'olio possano compromettere il corretto riempimento delle punterie, con possibili irregolarità nel comando valvole, che comportano:

- Ticchettio
- Eccessivo consumo di carburante
- Usure premature degli organi meccanici del motore

SOLUZIONE

- Il trattamento dissolve ed elimina i depositi (gomma, vernice, ecc) nei passaggi di olio delle punterie idrauliche e ristabilendo un corretto funzionamento delle stesse
- Libera gli steli delle valvole ed i componenti dei cilindri idraulici incollati dai depositi
- Riduce i rumori di funzionamento, lo scoppiettio all'avviamento a freddo
- Il film anti-attrito protegge e prolunga la vita del motore
- Non ottura i filtri dell'olio
- Rimane attivo per 15.000 km

MODALITÀ D'USO

Come rabbocco o dopo il cambio dell'olio, aggiungere un flacone nella coppa (un flacone tratta fino a 6 litri di olio).

Compatibile con ogni tipo di olio minerale o sintetico e con ogni tipo di motorizzazione a benzina o diesel (filtri anti-particolato, marmitte catalitiche, iniezione alte pressioni, carburazione).

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio