



Cooling System Fast Flush

Scheda Prodotto

Cooling System Fast Flush:

- Elimina tutti i depositi nocivi, come la ruggine, il calcare, il fango.
- Resiste alle pressioni e alle alte temperature dei motori moderni (iniezione diretta alta pressione).
- Impedisce il surriscaldamento del motore.
- E' innocuo per le guarnizioni, i tubi flessibili e le altre componenti dei motori termici.

Il trattamento di pulizia / disincrostante radiatore **Cooling System Fast Flush** permette di sgrassare e disincrostare completamente il circuito di raffreddamento eliminando ogni tipo di deposito.

Può essere miscelato ad ogni tipo di antigelo e di liquido di raffreddamento (tipo C, tipo D e Universale).

Si utilizza su tutti i motori benzina, Diesel e GPL, a 2 e a 4 tempi ed è compatibile con ogni tipo di radiatore (alluminio, plastica).

MODALITA' D'USO

1. Agitare bene il flacone e aggiungere il contenuto nel circuito di raffreddamento a motore spento
2. Posizionare il riscaldamento in posizione massima
3. Accendere il motore e farlo girare al minimo o guidare fino a quando la ventola inizia a funzionare
4. Spegnerne il motore e quando è freddo svuotare il radiatore e sciacquare con acqua pulita
5. Riempire con liquido di raffreddamento seguendo i consigli del costruttore

Un flacone è sufficiente per trattare 6 litri di liquido di raffreddamento.

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio