



Turbo Protect

Scheda Prodotto

Turbo Protect è un additivo per olio motore con una speciale formulazione che protegge dall'usura il turbo e i componenti meccanici lubrificati.

Contiene l'esclusiva formula **Bardahl Polar Plus + Fullerene C60** in grado di rivestire le parti metalliche del motore e formare un resistente film antiattrito ed estreme pressioni contro l'usura e la corrosione.

Adatto a qualsiasi tipo di motore (diesel, benzina, GPL) e a qualsiasi tipo di olio motore (minerale, semisintetico, sintetico). Compatibile con convertitori catalitici.

PROPRIETÀ

- Protegge il turbo e il motore nelle partenze a freddo e in condizioni critiche di lubrificazione
- Allunga la vita dei componenti meccanici lubrificati
- Previene il degrado termo-ossidativo dell'olio
- Non intasa il filtro dell'olio
- Attivo per 10.000 km

MODALITÀ D'USO

Quando il motore è caldo, versare nella coppa dell'olio il contenuto di un flacone senza superare il limite massimo.

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio