



KXT RACING

SYNTHETIC SPECIAL OIL 2-STROKE

Scheda Prodotto

KXT Racing è un olio tecnologicamente avanzato ad elevate prestazioni, studiato per impieghi sportivi di moto 2 tempi con miscelazione manuale.

La formula **BARDAHL POLAR PLUS**, unitamente all'uso di specifici esteri sintetici, trasmette all'olio una maggiore adesività alle superfici metalliche. Questo garantisce la massima sicurezza anti-grippaggio anche nelle più gravose condizioni d'impiego. Inoltre riducendo l'attrito fra le parti del motore, ne aumenta la potenza.

KXT Racing è formulato con particolari additivi a basso contenuto di ceneri, che assicurano la massima protezione ed una maggiore pulizia del motore.

KXT Racing è 100% sintetico con una formulazione concentrata utilizzabile a basso dosaggio.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Grado di Viscosità	SAE 60
Viscosità a 40°C	208,4 cSt
Viscosità a 100°C	22,5 cSt
Densità a 15°C	0,905 kg/l
Punto di scorrimento	-21°C
Punto di infiammabilità	205°C
Ceneri	0,12%

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio