



Chain Oil

Scheda Prodotto

Olio biodegradabile specifico per la lubrificazione e la protezione di barre e catene di motoseghe. Formulato con pregiate basi di origine vegetale raffinate e speciali additivi miglioratori dell'adesività e della viscosità.

- Massima protezione della catena.
- Ottima resistenza ed adesività del film lubrificante.
- Elevata proprietà antigrippante e antiossidante.
- Eccellente fluidità alle basse temperature.
- Alto indice di viscosità ed elevato potere filante.
- Non contiene né oli rigenerati né olio minerale.
- Adatto ad un uso professionale.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Viscosità a 40°C	46,3 cSt
Viscosità a 100°C	10,2 cSt
Densità a 15°C	0,922 kg/l
Indice di Viscosità	228
Punto di scorrimento	-42°C
Punto di infiammabilità	220 °C

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio