



# XT

SYNTHETIC OIL mSAPS C2-C3

## Scheda Prodotto

**XT C2-C3** è un lubrificante per motori benzina e diesel di ultima generazione equipaggiati con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico che richiedono lubrificanti a basso contenuto di SAPS.

Grazie alla sua specifica additivazione mSAPS, a basso contenuto di zolfo, fosforo e ceneri solfatate, permette di allungare la vita dei filtri antiparticolato (FAP e DPF) e dei catalizzatori.

La speciale formula completamente sintetica e i particolari polimeri utilizzati, conferiscono a **XT C2-C3** ottime proprietà di resistenza al degrado termico, di tenacia del velo d'olio lubrificante e di fluidità alle basse temperature.

**XT C2-C3** garantisce inoltre un efficace controllo dei depositi, delle morchie e delle usure, permettendo al motore il massimo rendimento meccanico e di mantenere nel tempo le prestazioni originarie.

**Bardahl** assicura prestazioni nettamente superiori rispetto ai lubrificanti convenzionali.

### PROPRIETÀ

- Massimizza le prestazioni del motore, migliora il risparmio di carburante
- Maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi del motore
- Salvaguarda la funzionalità dei filtri antiparticolato e dei catalizzatori
- Formula 100% sintetica



# XT

SYNTHETIC OIL mSAPS C2-C3

## Scheda Prodotto

### PERFORMANCE LEVEL

ACEA C2, C3

API SN, MB 229.31 / 229.51 / 229.52, Renault RN0700 / RN0710,

GM Dexos 2, Opel OV 040 1547 D30

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Grado di Viscosità	SAE 5W-30
Viscosità a 40°C	67,8 cSt
Viscosità a 100°C	12,0 cSt
Densità a 15°C	0,847 kg/l
Indice di viscosità	175
Punto di infiammabilità	208°C
Punto di scorrimento	-39°C
T.B.N.	8,2 (mg KOH/g)

*I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze*

### STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

#### Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542  
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio