



XTR
39.67 racing **C60**
SYNTHETIC RACING OIL

Scheda Prodotto

XTR 39.67 Racing C60 è un lubrificante speciale per impieghi sportivi formulato per motori racing o di elevata potenza.

L'impiego di pregiatissime basi sintetiche e di speciali polimeri High Shear Stability consente a **XTR 39.67 Racing C60** di mantenere elevata la viscosità dell'olio fino ad altissime temperature, garantendo una lubrificazione sempre efficace anche in situazioni estreme.

- Forma un consistente film lubrificante, altamente resistente, su tutte le parti del motore.
- Limita l'abbassamento di viscosità dell'olio nell'uso racing.
- Riduce i depositi che si formano alle altissime temperature.

XTR 39.67 Racing C60, grazie ad un alto dosaggio della **FORMULA BARDAHL POLAR PLUS – FULLERENE C60**, è ideale in ambito sportivo nel quale sono richieste massime prestazioni dell'olio in termini di protezione contro l'usura ed efficienza del propulsore.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Gradazione SAE	5W-50	10W-60	20W-60
Viscosità a 40°C	122,5 cSt	161,5 cSt	179 cSt
Viscosità a 100°C	19,6 cSt	23,8 cSt	24,6 cSt
Densità a 15°C	0,87 kg/l	0,880 kg/l	0,879 kg/l
Indice di viscosità	182	178	169
Punto di infiammabilità	200°C	192°C	193°C
Punto di scorrimento	-39°C	-54°C	-54°C
T.B.N.	11,4 (mg KOH/g)	10,9 (mg KOH/g)	11,3 (mg KOH/g)

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio