



SYNTHETIC SPECIAL OIL A3-B4

Scheda Prodotto

XT A3-B4 è un lubrificante per motori a benzina aspirati o sovralimentati e per motori diesel e turbodiesel a iniezione diretta.

Le ottime proprietà viscosimetriche consentono all'avviamento una immediata lubrificazione e in esercizio di contenere le usure dovute all'abbassamento della viscosità alle alte temperature.

La speciale formula completamente sintetica e i particolari polimeri utilizzati, conferiscono a **XT A3-B4** ottime proprietà di resistenza al degrado termico, di tenacia del velo d'olio lubrificante e di fluidità alle basse temperature.

XT A3-B4 garantisce inoltre un efficace controllo dei depositi, delle morchie e delle usure, permettendo al motore il massimo rendimento meccanico e di mantenere nel tempo le prestazioni originarie.

Bardahl assicura prestazioni nettamente superiori rispetto ai lubrificanti convenzionali.

PROPRIETÀ

- Efficace controllo delle usure
- Maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi del motore
- Formula 100% sintetica





SYNTHETIC SPECIAL OIL A3-B4

Scheda Prodotto

PERFORMANCE LEVEL

ACEA A3/B4, API SN / CF, MB 229.3 / 229.5, VW 502.00 / 505.00, PSA B71 2300 Renault RN0700 / RN0710

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Grado di Viscosità	SAE 5W-40
Viscosità a 40°C	83,38 cSt
Viscosità a 100°C	13,75 cSt
Densità a 15°C	0,854 kg/l
Indice di viscosità	169
Punto di infiammabilità	204°C
Punto di scorrimento	-42°C
T.B.N.	11,2 (mg KOH/g)

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.