



Garden 4T Power Tools

Scheda Prodotto

Garden 4T Power Tools è un lubrificante multigrade di altissima qualità, specifico per motori a benzina 4 tempi installati su tagliaerba, decespugliatori, piccoli generatori di corrente e attrezzature da giardinaggio in genere. La particolare natura delle basi utilizzate e l'oculata scelta di un pacchetto di additivazione tecnologicamente avanzato, garantiscono la massima protezione del motore anche nelle condizioni più critiche di esercizio.

Garden 4T Power Tools, grazie alla sua particolare formulazione, garantisce un superiore controllo dei depositi di alta temperatura e delle usure permettendo al motore di mantenere nel tempo le prestazioni originarie.

Garden 4T Power Tools contiene l'esclusiva formula **BARDAHL POLAR PLUS** in grado di assicurare la massima efficacia di lubrificazione del motore con una riduzione degli attriti nettamente superiore rispetto ai lubrificanti convenzionali.

PROPRIETÀ

- Massima protezione contro l'usura.
- Specifico per motori che operano a regimi elevati di rotazione e ad alta temperatura.
- Facile avviamento a freddo ed efficace lubrificazione in esercizio.
- Elevato controllo dei depositi di alta temperatura.
- Massima pulizia del motore e resistenza dell'olio al degrado termico per ossidazione.
- Assicura una efficace protezione del motore dall'attacco dell'umidità e dei prodotti acidi che si formano durante la combustione.
- Garantisce maggiore longevità a tutte le parti meccaniche.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio



Garden 4T Power Tools

Scheda Prodotto

PERFORMANCE LEVEL

API SJ / CH-4

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Grado di Viscosità	SAE 15W-40
Viscosità a 40°C	104,3 cSt
Viscosità a 100°C	14,2 cSt
Densità a 15°C	0,887 kg/l
Indice di viscosità	139
Punto di infiammabilità	193°C
Punto di scorrimento	-36°C
T.B.N.	9 (mg KOH/g)

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio