



FULLY SYNTHETIC SPECIAL OIL

## Scheda Prodotto

Lubrificante **Premium Performance**, completamente sintetico ad alte prestazioni, specifico per i motori 4 tempi di Scooter e Maxi-Scooter raffreddati ad aria o a liquido.

### Prestazioni Superiori – Protezione Totale

L'avanzata tecnologia Bardahl, grazie all'esclusiva formula Polar Plus + Fullerene e a un'additivazione "ad hoc" per motori motociclistici 4 tempi, **MCO Tailored Chemistry System**, garantisce la protezione completa del motore consentendone maggiore efficienza e potenza. I lubrificanti Bardahl assicurano prestazioni nettamente superiori rispetto agli oli convenzionali

- Contrasta la formazione dei depositi garantendo la massima pulizia del motore
- Indicato sia per l'uso cittadino "stop and go" sia per le lunghe percorrenze
- Assicura la massima efficienza di lubrificazione anche nell'impiego più gravoso
- Formulato con particolari polimeri ad altissima resistenza Radial Polymer Structure
- 100% Sintetico

### PERFORMANCE LEVEL

API SN, JASO MA / MA2

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

SAE	Viscosità 40°C cSt	Viscosità 100°C cSt	Densità 15°C kg/l	Indice di viscosità	Punto di infiammabilità	Punto di scorrimento	T.B.N. mg KOH/g
5W-40	87,5	14,2	0,854	169	212	-45	8

*I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze*

### STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

#### Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542  
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio