



## **Scheda Prodotto**

Lubrificanti *Premium Quality* ad alte prestazioni, specifico per i motori 4 tempi di Scooter e Maxi-Scooter raffreddati ad aria o a liquido.

# Prestazioni Superiori – Protezione Totale

L'avanzata tecnologia Bardahl, grazie all'esclusiva formula Polar Plus e a un'additivazione "ad hoc" per motori motociclistici 4 tempi, *MCO Tailored Chemistry System*, garantisce la protezione completa del motore consentendone maggiore efficienza e potenza. I lubrificanti Bardahl assicurano prestazioni nettamente superiori rispetto agli oli convenzionali

- Contrasta la formazione dei depositi garantendo la massima pulizia del motore
- Indicato sia per l'uso cittadino "stop and go" sia per le lunghe percorrenze
- Assicura la massima efficienza di lubrificazione anche nell'impiego più gravoso
- Formulato con particolari polimeri, Radial Polymer Structure a elevata Shear Stability

### SAE 5W-40 FULLY SYNTH

Assicura la massima protezione del motore anche nelle condizioni più critiche di lubrificazione, permettendo al tempo stesso un eccellente rendimento energetico del motore. Particolarmente indicato ove sia richiesta un'elevata fluidità dell'olio a bassa temperatura. Formula 100% sintetica.

#### SAE 10W-40 ADVANCED SYNTHETIC BLEND

Assicura la massima protezione del motore anche nelle condizioni più critiche di lubrificazione, permettendo al tempo stesso un eccellente rendimento energetico.

#### PERFORMANCE LEVEL

API SN, JASO MA / MA2

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

SAE	Viscosità 40°C cSt	Viscosità 100°C cSt	Densità 15°C kg/l	Indice di viscosità	Punto di infiammabilità	Punto di scorrimento	T.B.N. mg KOH/g
5W-40	88,2	14,5	0,853	171	210	-45	8
10W-40	92,5	13,5	0,867	148	210	-42	8

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

### **STOCCAGGIO**

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

#### Maroil s.r.l. - Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542 www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio