



**TECHNOS**  
**XFS**  
SYNTHETIC OIL mSAPS V2AE

## Scheda Prodotto

**Technos XFS V2AE 0W-20** è un lubrificante Premium Technology mid SAPS, per motori ad alta efficienza energetica dalle prestazioni elevate e a basse emissioni. Dedicato ai motori di ultima generazione Volvo che richiedono all'olio di superare i severi requisiti di lubrificazione imposti dalla specifica VCC RBS0-2AE.

Formulato specificamente per i nuovi motori benzina e diesel ad iniezione diretta sovralimentati VEA - Volvo Engine Architecture – denominati Drive-E, le cui prestazioni di risparmio di carburante, basse emissioni, potenza e intervallo di cambio olio possono essere massimizzate, solo attraverso l'impiego di fluidi lubrificanti speciali.

**Bardahl XFS technology** - eXtra Fluid Shield - unitamente alle proprietà **Energy Resource**, conferisce al lubrificante una riserva aggiuntiva di prestazioni in termini di riduzione del coefficiente di attrito, protezione contro l'usura e controllo dei depositi, assicurando al contempo l'efficienza prolungata dei sistemi di post trattamento dei gas di scarico e l'incremento della fuel economy.

### **XFS ENERGY RESOURCE**

**XFS technology** Additivazione supplementare low ash, sviluppata appositamente per i motori di ultima generazione, offre massima compatibilità con i sistemi di post trattamento dei gas di scarico e permette di compensare la limitata resistenza del velo di olio, propria dei lubrificanti estremamente fluidi a ridotto HTHS. Migliora la resistenza all'ossidazione, inibisce la formazione dei depositi, contiene agenti anti-usura, anti-scuffing e anti-attrito.

**XFS**, eXtra Fluid Shield, interviene come uno scudo extra, per la protezione di tutti i componenti lubrificati e per il mantenimento nel tempo delle prestazioni del motore.

**Formulazione Energy Resource** Permette di massimizzare il risparmio di carburante e la potenza del propulsore e di fornire al lubrificante un'adeguata viscosità alle alte temperature, un basso attrito interno ed un'estrema fluidità a bassa temperatura. Contiene efficaci modificatori del coefficiente di attrito capaci di migliorare lo scivolamento tra le superfici del motore e ridurre l'assorbimento di energia.

**Technos XFS V2AE 0W-20** è adatto ad essere impiegato anche in tutte quelle applicazioni per le quali il costruttore prescriva lubrificanti SAE 0W-20 di categoria ACEA C5 e A1/B1.

#### **Maroil s.r.l. – Bardahl Italia**

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542  
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio

**Scheda Prodotto****PROPRIETÀ**

- Massimizza le prestazioni e il rendimento energetico del propulsore
- Maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi del motore
- Salvaguarda la funzionalità dei filtri antiparticolato e dei catalizzatori
- Facile avviamento ed immediata lubrificazione a bassa temperatura
- Massima estensione degli intervalli cambio olio
- Formula 100% Sintetica

**PERFORMANCE LEVEL**

ACEA C5, API SN, Volvo VCC RBS0-2AE

**CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE**

Grado di Viscosità	SAE 0W-20
Viscosità a 40°C	48,5 cSt
Viscosità a 100°C	9,3 cSt
Densità a 15°C	0,844 g/cm <sup>3</sup>
Indice di viscosità	177
Punto di infiammabilità	206°C
Punto di scorrimento	-51°C
TBN	8 mg KOH/g

*I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze*

**STOCCAGGIO**

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.