



XT
OEM's FORMULA

SYNTHETIC OIL mSAPS

Scheda Prodotto

XT OEM's FORMULA è un lubrificante per motori benzina e diesel di ultima generazione equipaggiati con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico che richiedono lubrificanti a basso contenuto di SAPS.

Grazie alla sua specifica additivazione mSAPS, a basso contenuto di zolfo, fosforo e ceneri solfatate, permette di allungare la vita dei filtri antiparticolato (FAP e DPF) e dei catalizzatori.

La speciale formula completamente sintetica e i particolari polimeri utilizzati, conferiscono a **XT OEM's FORMULA** ottime proprietà di resistenza al degrado termico, di tenacia del velo d'olio lubrificante e di fluidità alle basse temperature.

XT OEM's FORMULA garantisce inoltre un efficace controllo dei depositi, delle morchie e delle usure, permettendo al motore il massimo rendimento meccanico e di mantenere nel tempo le prestazioni originarie.

XT OEM's FORMULA è approvato dalle maggiori case costruttrici automobilistiche.

PROPRIETÀ

- Efficace controllo delle usure
- Salvaguarda la funzionalità dei filtri antiparticolato e dei catalizzatori
- Maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi del motore
- Formula 100% sintetica



XT
OEM's FORMULA

SYNTHETIC OIL mSAPS

Scheda Prodotto

PERFORMANCE LEVEL

API SP, VW 504.00 / 507.00, Porsche C30,
GM Dexos 2, Opel OV 040 1547 D30 / G30

APPROVAL

ACEA C3,
Released as BMW Longlife-04 oil,
MB-approval 229.31 / 229.51 / 229.52

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Grado di Viscosità	SAE 5W-30
Viscosità a 40°C	65,62 cSt
Viscosità a 100°C	11,79 cSt
Densità a 15°C	0,849 kg/l
Indice di viscosità	178
Punto di infiammabilità (vaso aperto)	234°C
Punto di scorrimento	-42°C
T.B.N.	7,7 (mg KOH/g)

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio