



BARDAHL BM GEO MA 40

BARDAHL BM GEO MA 40 è un olio di ultima generazione espressamente sviluppato per la lubrificazione dei moderni motori quattro tempi stazionari a gas impiegati in applicazioni industriali, nel settore agricolo e per la cogenerazione di energia.

La speciale formulazione utilizzata è in grado di garantire nel tempo la massima protezione del motore contro l'usura e la corrosione anche quando soggetto a condizioni di esercizio molto severo ed alimentato con gas aggressivi.

PROPRIETA'

- Superiori proprietà antiusura permettono di allungare la vita a tutti i componenti del motore
- Formulato con componenti a basso contenuto di ceneri e speciali additivi detergenti in grado di inibire la formazione dei depositi di alta temperatura nella camera di combustione, sulle valvole e sulla candela e consentire di mantenere pulito nel tempo il motore.
- Maggior durabilità della riserva alcalina e resistenza dell'olio al degrado per ossidazione e per nitrificazione rispetto ai lubrificanti convenzionali, permettono di estendere al massimo gli intervalli di sostituzione olio previsti dai costruttori
- Il limitato contenuto di ceneri solfatate, zolfo e fosforo conferiscono al lubrificante un'ottima compatibilità con i catalizzatori.

BARDAHL BM GEO MA 40 è adatto ad essere impiegato in tutti i motori alimentati a gas naturale, biogas e gas di discarica per i quali il costruttore prescriva lubrificanti di qualità premium a medio contenuto di ceneri e con eccelse caratteristiche di resistenza della riserva alcalina.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio
Partita IVA 01583810468 – Codice Fiscale / Registro Imprese 00160000477 – Cap. Soc. € 98.800,00 – R.E.A. di Lucca n. 84045



BARDAHL BM GEO MA 40

PERFORMANCE LEVELAPI CF
SAE 40**CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE**

Viscosità a 40°C	123,3cSt
Viscosità a 100°C	13,9 cSt
Densità a 15°C	0,886 kg/l
Indice di viscosità	110
Punto di infiammabilità V.C.	214°C
Punto di scorrimento	-21°C
TBN.	7,7 (mg KOH/g)
Ceneri solfatate	0,73%

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio
Partita IVA 01583810468 – Codice Fiscale / Registro Imprese 00160000477 – Cap. Soc. € 98.800,00 – R.E.A. di Lucca n.
84045