



Transmission Oil

Scheda Prodotto

Transmission Oil è un lubrificante per trasmissioni e sistemi di ingranaggi di moto e scooter che richiedono oli con prestazioni EP SAE 80W-90.

L'esclusiva formula anti-atrito **BARDAHL POLAR PLUS – FULLERENE C60** forma un triplo strato di protezione: un film lubrificante superficiale, una zona di Molecole Polari più le molecole di **Fullerene C60** come meccanismo di protezione finale.

Le eccellenti caratteristiche EP (estreme pressioni), antiusura e antischiuma, consentono un'ottimale lubrificazione e protezione degli ingranaggi anche fortemente caricati e nelle più gravose condizioni d'impiego.

PROPRIETÀ

- Spiccate prestazioni EP (estreme pressioni).
- Massima protezione degli ingranaggi.
- Maggiore efficienza della trasmissione.
- Assicura maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi della trasmissione.
- Elevata resistenza contro il degrado e l'ossidazione termica.

PERFORMANCE LEVEL

API GL-4 / GL-5

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Viscosità a 40°C	148,1 cSt
Viscosità a 100°C	15,1 cSt
Densità a 15°C	0,900 kg/l
Indice di viscosità	101
Punto di infiammabilità	147°C
Punto di scorrimento	-33°C

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio