



# GEAR BOX

FULLY SYNTH  
MOTORCYCLE TRANSMISSION OIL

## Scheda Prodotto

**Gear Box** è lubrificante completamente sintetico formulato per le trasmissioni delle moto 4 tempi e 2 tempi con lubrificazione del cambio separata dal motore e frizione a bagno d'olio.

### Prestazioni Superiori - Protezione Totale

Formulato con tecnologia Bardahl Polar Plus + Fullerene e chimica specifica MCO Tailored Chemistry System ottimizzata per le trasmissioni motociclistiche.

Le eccellenti caratteristiche antiusura e antischiuma consentono un'ottimale lubrificazione e protezione dei componenti meccanici anche nelle più gravose condizioni d'impiego, esaltando le prestazioni della trasmissione. Permette di controllare l'accumulo dei depositi e contrastare il danneggiamento degli ingranaggi del cambio da usura e pitting.

### PROPRIETÀ

- Massima efficienza della trasmissione, innesti morbidi e precisi
- Massima protezione e durata degli ingranaggi, cuscinetti e frizione
- Formulato con polimeri ad alta Shear Stability, Radial Polymer Structure
- 100% sintetico

### PERFORMANCE LEVEL

API SL, JASO MA / MA2

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Gradazione SAE	SAE 10W-30	SAE 10W-40
Viscosità a 40°C	78,5 cSt	97,8 cSt
Viscosità a 100°C	12,3 cSt	14,8 cSt
Densità a 15°C	0,852 kg/l	0,853 kg/l
Indice di viscosità	153	159
Punto di infiammabilità	210°C	212°C
Punto di scorrimento	-39°C	-39°C
T.B.N.	6,9 (mg KOH/g)	6,9 (mg KOH/g)

*I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze*

### STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

**Maroil s.r.l. – Bardahl Italia**

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542  
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio