



SUPREMA XT SAE 5W-40

Scheda Prodotto

SUPREMA XT (EXTRA TECHNOLOGY) è un lubrificante completamente sintetico formulato per soddisfare le esigenze dei più moderni motori diesel ad alta efficienza energetica e a basse emissioni, fino a EURO V, impiegati nel trasporto pesante stradale, in agricoltura e nel movimento terra.

SUPREMA XT possiede una tecnologia di ultimissima generazione **mid SAPS** in grado di offrire eccellenti proprietà anti-usura e anti-ossidanti, salvaguardando al contempo la funzionalità dei moderni sistemi di trattamento dei gas di scarico (DPF, CRT, DOC, SCR, De-Nox CAT). La speciale formulazione sviluppata per questa gamma permette una notevole estensione degli intervalli di cambio olio e assicura la protezione del motore anche nelle condizioni di esercizio più severe.

L'esclusiva additivazione con la **FORMULA anti-attrito BARD AHL POLAR PLUS – FULLERENE C60**, assicura la massima efficacia di lubrificazione del motore con una riduzione degli attriti nettamente superiore rispetto ai lubrificanti convenzionali.

- Superiore protezione contro l'usura anche nelle condizioni di esercizio più severe
- Massima compatibilità con i sistemi di post trattamento dei gas di scarico
- Elevata stabilità termo-ossidativa
- Ottime prestazioni a bassa temperatura
- Formula 100% sintetica

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio



SUPREMA XT SAE 5W-40

Scheda Prodotto

PERFORMANCE LEVEL

ACEA E11

API CK-4 / SN, MB 228.31, Renault RLD-4, Volvo VDS-4.5, Mack EOS-4.5,
Ford 171-F1, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Allison TES-439

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Grado di Viscosità | SAE 5W-40 |
| Viscosità a 40°C | 87,9 cSt |
| Viscosità a 100°C | 14,3 cSt |
| Densità a 15°C | 0,856 kg/l |
| Indice di viscosità | 169 |
| Punto di infiammabilità | 198°C |
| Punto di scorrimento | -45 °C |
| T.B.N. | 10,6 (mg KOH/g) |

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio

MPQ 3.1.7.414 – Rev. 1 Pagina 2/2