



T&D Gear Oil SAE 80W-90

Scheda Prodotto

T&D Gear Oil 80W-90 è un lubrificante speciale, Total Driveline, formulato per la lubrificazione delle trasmissioni manuali e dei differenziali di autovetture, veicoli industriali e veicoli commerciali per il trasporto pesante.

L'esclusiva formula anti-attrito **BARDAHL POLAR PLUS – FULLERENE C60** forma un triplo strato di protezione: un film lubrificante superficiale, una zona di Molecole Polari più le molecole di **FULLERENE C60** come meccanismo di protezione finale.

Le straordinarie caratteristiche EP (estreme pressioni) lo rendono adatto all'utilizzo in tutti i sistemi di ingranaggi fortemente carichi operanti in severe condizioni di esercizio e di lubrificazione critica, quali differenziali ipoidi, assali di veicoli industriali e riduttori finali.

PROPRIETÀ

- Massima protezione degli ingranaggi contro usura e forti carichi.
- Maggiore efficienza della trasmissione.
- Assicura maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi della trasmissione.
- Elevata resistenza contro il degrado e l'ossidazione termica.
- Compatibilità con i sincronizzatori e gli elastomeri.



T&D Gear Oil SAE 80W-90

Scheda Prodotto

PERFORMANCE LEVEL

API GL-4 / GL-5 / MT-1

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Viscosità a 40°C	134,6 cSt
Viscosità a 100°C	14,5 cSt
Densità a 15°C	0,889 kg/l
Indice di viscosità	106
Punto di infiammabilità	146°C
Punto di scorrimento	-36°C
Proprietà EP con macchina 4 sfere – carico di saldatura	500 kg

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio