



Gear Oil SAE 80W

Scheda Prodotto

Gear Oil 80W è un lubrificante formulato per la lubrificazione di qualsiasi ingranaggio. Oltre a ridurre rumore ed usura, assicurano maggior durata e miglior rendimento a tutti i sistemi di ingranaggio e trasmissioni.

Le peculiari caratteristiche EP (estreme pressioni) rendono **Gear Oil 80W** adatto all'impiego nei differenziali e nelle trasmissioni, soprattutto quando soggetti a carichi elevati (operanti in severe condizioni di esercizio)

Contiene l'esclusiva **FORMULA anti-atrito BARD AHL POLAR PLUS – FULLERENE C60.**

PERFORMANCE LEVEL

API GL-4 / GL-5 / MT-1

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Viscosità a 40°C	65,5 cSt
Viscosità a 100°C	9,2 cSt
Densità a 15°C	0,881 kg/l
Indice di viscosità	119
Punto di infiammabilità	144°C
Punto di scorrimento	-33°C

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio