



Outboard Gear Oil EP 90

Scheda Prodotto

Outboard Gear Oil EP 90 è un lubrificante speciale per sistemi di ingranaggi dei gruppi poppieri, piedi di motori fuoribordo e trasmissioni marine per i quali sono richiesti oli con prestazioni EP e viscosità SAE 80W90.

L'esclusiva formula **BARDAHL POLAR PLUS – FULLERENE C60** forma un triplo strato di protezione: un film lubrificante superficiale, una zona di Molecole Polari più le molecole di Fullerene C60 come meccanismo di protezione finale. Le eccellenti caratteristiche EP, antiusura e antischiuma consentono un'ottimale lubrificazione e protezione degli ingranaggi anche fortemente caricati e nelle più gravose condizioni d'impiego.

PROPRIETÀ

- Spiccate prestazioni EP (Estreme pressioni).
- Garantisce massima protezione degli ingranaggi contro usura, ruggine e corrosione.
- Assicura maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi meccanici.
- Assicura resistenza contro il degrado e l'ossidazione termica.



Outboard Gear Oil EP 90

Scheda Prodotto

PERFORMANCE LEVEL

API GL-4 / GL-5
SAE 80W-90

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Viscosità a 40°C	133,7 cSt
Viscosità a 100°C	14,1 cSt
Densità a 15°C	0,889 kg/l
Indice di viscosità	103
Punto di infiammabilità	141°C
Punto di scorrimento	-45°C
Proprietà EP con macchina 4 sfere – carico di saldatura	500 kg

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio