



MPG Plus

Scheda Prodotto

MPG Plus è un grasso multiuso all'idrossistearato di litio, additivato con potenti agenti EP (Estreme Pressioni), antiusura e antiossidanti.

Grazie alle peculiarità della formulazione, MPG PLUS offre superiori prestazioni di protezione contro i carichi elevati ed usura unitamente ad un'eccellente stabilità meccanica e buone proprietà di resistenza nei confronti del dilavamento.

PROPRIETA'

- Ottime proprietà lubrificanti e di protezione contro i carichi elevati e l'usura.
- Preserva gli organi meccanici dalla corrosione, dalla ruggine e dagli agenti esterni.
- Elevata stabilità meccanica, resistenza all'ossidazione e all'invecchiamento.
- Buona adesività e resistenza all'azione dilavante dell'acqua.
- Buona pompabilità nei tradizionali apparecchi di lubrificazione.

APPLICAZIONI

MPG Plus è adatto ad essere utilizzato in una elevatissima gamma di impieghi ed in un ampio intervallo di temperature. È indicato per la lubrificazione di cuscinetti piani o a rotolamento, perni, snodi, articolazioni, cerniere in applicazioni ove siano presenti condizioni di esercizio caratterizzate dalla presenza di carichi elevati ed usura.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Tipo / classificazione NLGI	Litio, colore ambrato 0-1-2
Temperature d'impiego	da -20°C a + 130°C
Punto di gocciolamento °C	175-185-185
Penetrazione manipolata 60 colpi	370-325-280 mm/10
Prestazioni Estreme Pressioni (EP)	SI
Viscosità Olio base a 40°C	160 cSt

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio