



## Outboard Grease

### Scheda Prodotto

**Outboard Grease** è un grasso lubrificante speciale al sapone di litio additivato con agenti antiossidanti, antiruggine ed antiattrito.

**Outboard Grease** presenta come prerogativa principale la notevole resistenza nei confronti dell'acqua, anche salata o calda. E' perciò principalmente utilizzato per la lubrificazione degli organi meccanici dei motori fuoribordo, pompe e motori in immersione, nonché in generale per ogni lubrificazione in presenza di acqua od umidità.

**Outboard Grease** è indicato per la lubrificazione e la protezione delle catene delle moto con o senza O-RING.

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione NLGI	2
Temperature d'impiego	da -20°C a + 120°C
Punto di gocciolamento °C	185
Penetrazione manipolata 60 colpi a 25°C	280 1/10 mm
Viscosità Olio base a 40°C	100 cSt

*I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze*

### STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

**Maroil s.r.l. – Bardahl Italia**

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542  
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio