



## Special Grease

### Scheda Prodotto

**Special Grease** è un grasso speciale al sapone di alluminio complesso additivato con particolari additivi antiattrito, antiusura, antiossidanti ed EP (Extreme Pressure).

- La presenza di additivi antiusura, antiattrito ed EP, unitamente alla straordinaria adesività, rendono **Special Grease** adatto a lubrificare e proteggere dagli agenti esterni tutti quegli organi meccanici soggetti a forti carichi, sollecitazioni d'urto e vibrazioni.
- L'alta viscosità dell'olio base, in combinazione all'addensante complesso, lo rendono idoneo per utilizzi ad alte temperature anche in presenza di acqua e conseguente dilavamento.
- L'elevata stabilità meccanica e chimica del **Special Grease** consente di prolungare significativamente gli intervalli di lubrificazione.
- **Special Grease** è indicato per la lubrificazione di cuscinetti piani o a rotolamento quando sottoposti a sollecitazioni elevate e alle alte temperature, per il settore edile, agricolo, nelle applicazioni industriali e nel trasporto pesante per perni ralle e boccole.

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Tipo / classificazione NLGI	Alluminio complesso 1 / 2
Temperature d'impiego	da -20°C a + 160°C
Punto di gocciolamento °C	240 - 245
Penetrazione manipolata 60 colpi	325 - 280
Prestazioni Estreme Pressioni (EP)	>250 kg.
Viscosità Olio base a 40°C	460 cSt
Viscosità Olio base a 40°C con innalzatore	> 800 cSt

*I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze*

### STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

#### Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542  
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio