



Ripara e Riparti

Scheda Prodotto

PROPRIETA'

- Ripara e gonfia immediatamente il pneumatico senza utensili e senza smontarlo.
- Compatibile con tutti i tipi di pneumatici con o senza camera d'aria (tubeless).
- Ripara pneumatici da 135 a 195 mm.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per riparare delle forature gomme di automobili, motocicli, rimorchi, roulette, motocultura, mezzi agricoli, sport e tempo libero.

MODALITA' D'USO

Se possibile, togliere l'oggetto che ha provocato la foratura, sgonfiare completamente il pneumatico, mettere la ruota in modo che la valvola si presenti nella posizione (a ore "2" e "10") agitare vigorosamente lo spray e, in caso di bassa temperatura, riscaldarlo con le mani o servendosi delle bocchette d'aerazione del riscaldamento.

Fissare il raccordo della valvola e polverizzare in posizione verticale con l'erogatore verso l'alto fino ad esaurire il prodotto.

Quando il pneumatico si è rigonfiato, svitare rapidamente il raccordo e guidare per 15 km circa senza superare i 60 km/h.

Fare verificare e completare la pressione da uno specialista.

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Non esporre a temperature superiori ai 50°C.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio