



B.R.O.

Scheda Prodotto

B.R.O. è un potente lubrificante spray ad azione degrippante.

B.R.O. forma sulle parti trattate una pellicola lubrificante che elimina gli attriti e i rumori, proteggendo le superfici dagli agenti esterni e dall'umidità. L'efficace formula ad azione penetrante permette di svitare facilmente i dadi bloccati da ossidazione o di rendere funzionanti i perni bloccati.

PROPRIETA'

- Penetra in profondità nei meccanismi.
- Forma sulle superfici metalliche una pellicola lubrificante in grado di facilitare lo smontaggio degli accoppiamenti meccanici.
- Protegge dall'ossidazione e dalla corrosione.
- Protegge dall'umidità le superfici trattate (proprietà DEWATERING).
- Indicato per la lubrificazione di bulloni, viti, assi, cerniere, guide, articolazioni, ecc.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Temperatura d'impiego	da -30°C a + 150°C
Prestazioni Estreme Pressioni (EP)	≥ 250 kg (test 4 sfere)
Densità a 15°C	0,865 kg/l
Viscosità	9,5 mm ² /s a 40°C
Punto di infiammabilità	≥ + 196°C

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Non esporre a temperature superiori ai 50°C.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio