



## Air Filter Special Oil

### Scheda Prodotto

**Air Filter Special Oil** è un olio speciale per il trattamento dei filtri in spugna dell'aria, impiegati sui veicoli sportivi sia fuoristrada che stradali. Ideale per le moto da cross ed enduro, ATV, go-kart, ecc.

I particolari polimeri impiegati nella formulazione, permettono di trattenere le insidiose particelle solide e liquide sollevate dal fondo stradale e disperse nell'ambiente impedendone l'afflusso al motore.

**Air Filter Special Oil**, rappresenta una barriera efficace contro la polvere, la sabbia, il fango e l'acqua ed una protezione sicura per il motore.

#### PROPRIETA'

- Massima adesività per una superiore capacità filtrante.
- Trattamento lunga durata.
- Formula concentrata (oltre 15 trattamenti).

#### MODALITA' D'USO

Pulire bene il filtro.

Agitare il contenuto del flacone e versare direttamente a spirale un filo d'olio sulla superficie interna ed esterna dell'elemento filtrante.

Per facilitare la penetrazione del prodotto in profondità e recuperare gli eccessi, stringere e rilasciare delicatamente il filtro senza torcerlo fintanto che il prodotto non si è distribuito uniformemente.

In funzione del tipo di fondo stradale e delle condizioni ambientali esterne usare 50ml – 100ml di prodotto per una applicazione.



## Air Filter Special Oil

### Scheda Prodotto

#### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Viscosità a 40°C	330,1 cSt
Viscosità a 100°C	57,6 cSt
Densità a 15°C	0,866 kg/l
Indice di viscosità	246
Punto di infiammabilità	82,5°C

*I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze*

#### STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.