



## Classic Motor Oil SAE 20W-50

### Scheda Prodotto

**Classic Motor Oil SAE 20W-50** è un olio motore creato per la lubrificazione dei motori a benzina con o senza turbo-compressore. Questo lubrificante è molto resistente alle temperature estreme che possono verificarsi con i motori turbo. I detergenti evitano che si formino dei residui sui cuscinetti del turbo.

L'olio **Classic Motor Oil SAE 20W-50** è composto da oli base di alta qualità, raffinati con solvente e arricchiti con un'equilibrata additivazione. Gli additivi anti-usura e anti-ossidazione servono a lubrificare e proteggere il motore nelle più svariate situazioni.

Questo olio universale multi-uso ha le seguenti caratteristiche:

- Grazie al corretto livello di detergente, è compatibile con tenute e guarnizioni in elastomero.
- Garantisce un'eccellente protezione contro l'usura, la corrosione e la formazione di schiuma.
- Inibisce la formazione e l'accumulo delle morchie.
- Previene la formazione dei depositi nelle zone calde del motore, grazie ad una buona detergenza.
- Inoltre, questo olio motore ha un alto e stabile indice di viscosità e un basso livello di zolfo

### APPLICAZIONI

Questo olio risponde ai più severi requisiti dei motori a benzina e a GPL, con o senza turbo-compressore.

### PERFORMANCE LEVEL

API Service SF/CC

### STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

#### Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542  
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio