



## Classic Motor Oil SAE 15W-50

### Scheda Prodotto

**Classic Motor Oil SAE 15W-50** è un olio motore semi-sintetico creato per la lubrificazione dei motori a benzina e diesel con o senza turbo. La base sintetica dell'olio aumenta la resistenza all'invecchiamento e allo sforzo da taglio. Inoltre, il pacchetto di additivazione è formulato per proteggere il motore in tutte le possibili condizioni estreme e a qualsiasi temperatura.

L'olio **Classic Motor Oil SAE 15W-50** è composto da oli base di alta qualità, sintetici e minerali, a cui si aggiunge un moderno pacchetto di additivazione. La formula garantisce ottima protezione contro usura, ossidazione, diluizione e formazione di morchia.

Degli accurati test hanno dimostrato che questo olio è adatto a ridurre l'inquinamento del motore e può essere usato 365 giorni all'anno. Questo olio motore, inoltre, fa risparmiare carburante ed è sicuro per i convertitori catalitici.

### APPLICAZIONI

Questo olio risponde ai più severi requisiti dei motori a benzina, a GPL e con o senza turbo-compressore. È appropriato per i motori nati dopo il 1970.

### PERFORMANCE LEVEL

API Service SL/CF

### STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

#### Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542  
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio