



Permanent OA Tech Ready to Use

Scheda Prodotto

Liquido refrigerante anticongelante, prediluito e pronto all'uso, a base di glicole etilenico puro **non rigenerato**. Per circuiti di raffreddamento di auto, moto e veicoli commerciali che richiedono fluidi premium "long life" di tipo OAT (Organic Acid Technology). Protegge dal surriscaldamento, dalla corrosione e dalle incrostazioni l'intero sistema di raffreddamento (radiatori, cilindri, testate e pompe dell'acqua). Particolarmente indicato per i motori di nuova generazione, soprattutto quelli con parti in alluminio e lega leggera. Esente da nitriti, ammine, fosfati, silicati e borati.

ISTRUZIONI PER L'USO: Prodotto pronto all'uso che non necessita di ulteriore diluizione in acqua. Permette un punto di congelamento di circa -37°C e un punto di ebollizione di circa 108°C. Evitare la miscelazione con fluidi di diversa tecnologia. Consultare preventivamente il manuale d'uso della casa costruttrice. Sostituire il fluido ogni tre anni o 250.000 Km se non diversamente specificato dal costruttore.



Permanent OA Tech Ready to Use

Scheda Prodotto

PERFORMANCE LEVEL

ASTM D 3306 / ASTM D 4985 / ASTM D 6210, SAE J1034, CUNA NC 956 – 16, B.S. 6580:2010, AFNOR NF R15-601, NATO S 759, MB 325.3, MAN 324 SNF, GM W3420, FORD WSS-M97B44, VW TL 774-D/F (SFU G12 – G12+), MTU MTL 5048, Volvo 1286083, SCANIA TI 02-98 0813 T/B/M sv.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Colore	Rosa
Aspetto in soluzione con acqua	Limpido, esente da sospensioni
Solubilità in acqua	Completa
Densità a 20°C	1,060 kg/l
Acqua	50% Max
Punto di ebollizione	108°C
Punto congelamento	-37°C
pH	7,5 Min
Compatibilità con acqua dure	Compatibile

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Permanent OA Tech Ready to Use, se stoccato e conservato nei contenitori originali e chiuso ermeticamente, non superando i 30 °C ha una durata di almeno 3 anni. Non conservare il prodotto in contenitori galvanizzati o zincati.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio