



Scheda Prodotto

OptiBlue è un additivo per il trattamento dell'AdBlue® impiegato nei veicoli equipaggiati con sistemi anti-inquinamento SCR.

L'additivo assicura che l'AdBlue® svolga efficacemente la sua funzione senza rischio di cristallizzazione, mantenendo così una funzionalità ininterrotta del sistema SCR.

- Stabilizza e migliora l'efficienza dell'AdBlue®.
- Diminuisce la tensione superficiale dell'AdBlue® per una spruzzatura più fine.
- Ottimizza la temperatura operativa dell'SCR.
- Previene la cristallizzazione dell'urea e protegge gli iniettori AdBlue®.
- Mantiene pulito il sistema SCR e ne prolunga la durata.
- Compatibile con qualsiasi tipo di motore diesel dotato di sistema SCR.

MODALITÀ D'USO

Svitare il tappo e premere il flacone per riempire il dosatore superiore graduato. Versare la quantità dosata di additivo nel serbatoio dell'AdBlue® prima del riempimento o nella tanica stessa.

Una dose completa (25 ml) tratta fino a 25 litri di AdBlue®.
Un flacone intero (10 dosi) tratta fino a 250 litri di AdBlue®.

Compatibile con qualsiasi tipo di motore diesel dotato di sistema SCR (AdBlue®).

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.